

FREIWILLIGE FEUERWEHR **A L T D O R F**

Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF10/6



Fahrzeugtyp	HLF10/6 nach DIN EN 14530 Teil 5 & DIN EN 1846
Besatzung	1+8 (2/3/4)
Baujahr	2009
Fahrgestell	MAN TGL 12.240 Straße
Motor	6-Zylinder Reihendiesel EURO5
Motorleistung	184 KW (250 PS)
Getriebe	12-Gang Schaltgetriebe automatisiert
Radstand	3.650 mm
Zul. Gesamtgewicht	11,0t
Fahrzeughöhe	2,85 m
Feuerwehrtechnischer Aufbau	Fa. Rosenbauer, Neidling/ Österreich
Aufbauart	Compact Line (CL) – Mannschaftsraum im Aufbau integriert
Feuerlöschkreiselpumpe	Rosenbauer N25 FPN 10-2000 Nennleistung: 2000l/min bei 10bar
Wasserbehälter	1000 Liter
Schaummittelbehälter	120 Liter
Schaumzumischanlage	Digi Dos
Lichtmast	pneumatisch, 4x 1000W Halogen
Beladung	
Tragkraftspritze	Rosenbauer FOX III PFPN 10-1500 Nennleistung 1500l/min bei 10 bar
Notstromaggregat	Endress 8kVA
Technische Hilfeleistung	Rettungsgerät WEBER Hydraulik – Akku Kombigerät SPS 330A Hebekissen VETTER 2x 200kN Motorkettensäge STIHL MS440 Trennschleifer BOSCH 1800W Säbelsäge MAKITA 1000W 3-teilige Schiebleiter, 4-teilige Steckleiter Überdrucklüfter TEMPEST
Brandbekämpfung	B-Schlauch 280m Schlauchtragekorb C 4 St. Schnellangriff 30m C in Buchten Atemschutzgeräte (4x im Mannschaftsraum, 2x im Geräteraum) Hohlstrahlrohre 4 St. Schnellangriffsverteiler
Sonstiges	Hygienebord